

NMC-PC4SE55B-XXX-IS-BK – Кат.6, FTP
NMC-PC4UE55B-XXX-IS-BK – Кат.6, UTP

Индустриальный коммутационный шнур NIKOMAX,
кат. 6, RJ45/8P8C, T568B, экран/неэкр., черный

- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA/EIA-568
- ✓ Сертификаты TP TC, ГОСТ-P
- ✓ Исполнение IP67

Индустриальные коммутационные шнуры NIKOMAX со степенью защиты IP67. Предназначены для подключения оконечного оборудования к коммутационным модулям, установленным в розетки или же для соединения с модулями оконечивающими стационарные кабели.

Шнуры выполнены в экранированном F/UTP и неэкранированном U/UTP исполнении и соответствуют категории 6. Коммутационные шнуры выполнены на основе 4-х парного кабеля с оболочкой из PUR материала.



NMC-PC4SE55B-XXX-IS-BK
F/UTP, кат. 6, RJ45-
RJ45, черный

Технические характеристики

	NMC-PC4UE55B-xxx-IS-BK	NMC-PC4SE55B-xxx-IS-BK
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C	
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд	
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B	
Степень защиты	IP67	
Категория	6	
Полоса пропускания	250 МГц	
Исполнение	U/UTP	F/UTP
Тип проводников	Многожильный	
Диаметр проводников	24 AWG (7 x 0,195 мм)	26 AWG (7 x 0,160 мм)
Материал внешней оболочки	PUR	
Внешний диаметр оболочки	7,0 ± 0,3 мм	7,0 ± 0,3 мм
Цвет оболочки	Черный	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для Кат. 6 и 6 _A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +60 °С	
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет	
Гарантия	1 год	

Таблица заказа

Артикул	Тип	Кат.	Длина	Индивидуальная уп-ка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
				Объем, м ³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-PC4UE55B-020-IS-BK	U/UTP	6	2								
NMC-PC4UE55B-030-IS-BK	U/UTP	6	3								
NMC-PC4UE55B-050-IS-BK	U/UTP	6	5								
NMC-PC4SE55B-020-IS-BK	F/UTP	6	2								
NMC-PC4SE55B-030-IS-BK	F/UTP	6	3								
NMC-PC4SE55B-050-IS-BK	F/UTP	6	5								